

PVA KONZOLLAL ELLÁTOTT, VERTIKÁLIS CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚ



- Elérhető szerkezeti anyag: Saválló acél (AISI 316) vagy Titanium.
 - Max. folyadékáram: 24 m³/ó.
 - Füst labirintus tömítés. A labirintus, a gyűrűk és a PTFE ajaktömítés kombinált rendszere garantálja a gázokkal és gőzökkel szembeni tömörséget.
 - Járókerék alacsony tengelyirányú tolóerővel.
 - Szilárd részecskéket tartalmazó maró folyadékokhoz használható.
 - Kifejezetten nyomtatott áramkörök gyártására használható.
- A saválló acél (AISI 316) változat alkalmas 90 °C-os kálium-permanganát szivattyúzására. A titán változat alkalmas a fekete oxid (bevonat) szállításához.
- Kétféle típus érhető el:
 - PVA 1 a tartály kitárolásához és
 - PVA 2, a tartály feltöltéséhez használt szivattyú.
- A PVA 2 modellt ugyanarra a tartályra kell telepíteni, ahová a PVA 1-et. Ez zárt rendszert biztosít, amely megakadályozza a szivárgást.

TELJESÍTMÉNY GÖRBÉK 50HZ - 2900 RPM

