

Tartály- és hordószivattyú motor



SPE-450 Sorozat



Modell	Védelem	Hálózat	Watt	V.S.D	Súly
SPE-450	TEFC (IP54)	230V/50-60Hz	450	Nem	3,3 kg
SPE-450V	TEFC (IP54)	230V/50-60Hz	450	Igen	3,3 kg

⚠ Figyelem! Nem használható gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására!
V.S.D. = Változtatható sebesség



SP-280P Sorozat



Modell	Védelem	Hálózat	Watt	V.S.D	Súly
SP-280P-2	IP44	220-240V/1/50-60Hz	825	Nem	4,0 kg
SP-280P-2-V	IP44	220-240V/1/50-60Hz	825	Igen	4,0 kg

V.S.D.=Változtatható sebesség.

⚠ Figyelem! Nem használható az SP-800SR sorozatú szivattyúszárral!



SP-ENC Sorozat



Modell	Védelem	Hálózat	Watt	V.S.D	Súly
SP-ENC-2-V	TEFC (IP54)	230-240V/1/50-60Hz	825	Nem	5,7 kg
SP-ENC-2-V	TEFC (IP54)	230-240V/1/50-60Hz	825	Igen	5,7 kg

⚠ Figyelem! Nem használható gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására!
V.S.D.= Változtatható sebesség.



SPE-950 Sorozat



Modell	Védelem	Hálózat	Watt	V.S.D	Súly
SPE-950	TEFC (IP54)	230V/50-60Hz	950	No	3,3 kg
SPE-950V	TEFC (IP54)	230V/50-60Hz	950	Yes	3,3 kg

⚠ Figyelem! Nem használható gyúlékony vagy éghető folyadékok szivattyúzására!
V.S.D.= Változtatható sebesség.



SP-440EX ATEX (ROBBANÁSBIZTOS kivitel)



Modell	Vedelem	Hálózat	Watt	V.S.D	LVR	Súly
SP-440EX	ATEX	220-240V/1/50-60Hz	1000	Igen	Igen	6,8 kg

Ford./perc (min-max) 1000-12.000. V.S.D. = Változtatható sebesség LVR =Kisfeszültség mentesítés
Atex II 2G Ex d ib IIB T5 Gb

Megjegyzés: Az ATEX-es szivattyúmotorokra vonatkozó szabályok előírják, hogy azokat javítás céljából
⚠ visszaküldjék a gyártónak!



SP-A1 Sorozat



Modell	Felhasználás	Max. Bemenő nyom.	Kimenő	Súly
SP-A1	22 CFM @ 90 psi 10.4 L/sec @ 6,2 bar	100 psi 6,8 bar	1/2HP 370W	1,2 kg



SP-A2 Sorozat



Modell	Felhasználás	Max. Bemenő nyom.	Kimenő	Súly
SP-A2	28 CFM @ 90 psi 13.2 L/sec @ 6,2 bar	100 psi 6,8 bar	3/4HP 560W	1,5 kg
SP-A2P (trigger lock)	28 CFM @ 90 psi 13.2 L/sec @ 6,2 bar	100 psi 6,8 bar	3/4HP 560W	1,5kg



TEFC Elektromos motorok — 230-460V / 380-415V / 3 / 50-60 Hz

(a DD sorozatú szivattyúszárakhoz)

Modell	HP	kW	Ford./perc	Védelem	Keret	Karima	Súly
SP-502	0.75	,55	750-900	TEFC (IP55)	90LC	B14/C140	19,1 kg
SP-522*	1.5	1,1	750-900	TEFC (IP55)	100LC	B14/C160	34,5 kg



Mosható Elektromos motorok — 230-460V / 380-415V / 3 / 50-60 Hz

(a DD sorozatú szivattyúszárakhoz)

Modell	HP	kW	Ford./perc	Védelem	Keret	Karima	Súly
SP-504	0.75	0.55	750-900	Washdown	90LC	B14/C140	18 kg
SP-524*	1.5	1.1	750-900	Washdown	100LC	B14/C160	25 kg

*a szivattyú 2 karimát igényel



Saválló acél elektromos motor — 230-460V / 380-415V / 3 / 50-60 Hz

(a DD sorozatú szivattyúszárakhoz)

Modell	HP	kW	Ford./perc	Védelem	Keret	Karima	Súly
SP-508	0.75	0.55	750-900	tokban	90LC	B14/C140	30 kg
SP-528*	1.5	1.1	750-900	tokban	100LC	B14/C160	52 kg

*a szivattyú 2 karimát igényel



Élelmiszeripari pneumatikus motor

(a DD sorozatú szivattyúszárakhoz)

Modell	HP	kW	Ford./perc	Védelem	Keret	Karima	Súly
SP-A4	2	1,5	300-900	80 CFM @ 100 psi 37 L/Sec @ 7 Bar	IEC#72/D71	1/4" (6.35)	5.4 kg
SP-A6	4	3,0	300-900	130 CFM @ 100 psi 65 L/Sec @ 7 Bar	IEC#72/D80	1/2" (12.7)	11.0 kg
SP-A8	5	3,7	300-900	170 CFM @ 100 psi 80 L/Sec @ 7 Bar	IEC#72/D90	1/2" (12.7)	11.8 kg